




樹脂ダイヤモンド研磨パッドカタログ



カテゴリー	画像	申し込み	理論上の作業領域	グリット	注
Light Series		迅速な施工、 様々な硬さのコンクリート床	1500m ² -3000m ² (12個/セット)	A(60#), B(120#), C(500#), D(1000#)	1. 迅速な建設に適しています。 2. 耐摩耗性があり、高硬度の骨材を使用した床に適している。ダイヤモンドの含有量が超高い。 3. 各種軽量重機とのマッチング。物理温度の高い複合樹脂接着剤を使用しています。
Wind Series		標準化された構造、 様々な硬さのコンクリート床	1500m ² -3000m ² (12個/セット)	50#,100#,200#,400# , 800#,1500#	1. 精密建築に適している。 2. 高強度で硬い骨材を使用した床に適している。ダイヤモンドが主な研磨材である。 3. 各種軽量重機とのマッチング。物理温度の高い複合樹脂接着剤を使用しています。
Cloud Series		≤C30, コンクリート床の低硬度	1000m ² -2000m ² (1212個/セット)	50#,100#,200#,400# , 800#	1. C30以下の各種コンクリート床に適している。 2. 各種軽量重機とのマッチング。
Rain Series		≤C30, コンクリート床の低硬度	1000m ² -2000m ² (1212個/セット)	50#,100#,200#,400#	1. 石灰岩や堆積岩の砂利を混ぜた一般的なコンクリートのように、C30までの硬度の低い骨材を使用したコンクリートに適している。 2. 地面の簡単な研磨に使用される。 3. 様々な軽量または重量の機器と一致した。
注	サイズとグリットはカスタマイズ可能（サイズ：3インチ&4インチ、グリットレンジ：30～3000＃）。				

メタルボンド・PCD工具カタログ

カテゴリー	No.	画像	説明	チップ	粒度範囲 / #
メタルボンドツール	1		4-button (cone)	グラインダーによってカスタマイズすることができる	30, 50, 80, 120, 150
	2		4ボタン (カラム)		
	3		4アロー		
			4バー		
	5		2ボタン/矢印/バー	グラインダーによってカスタマイズする。	30, 50, 80, 120
	6		3ボタン/矢印		
	7		3バー		
	8		2バー	HTC用	
	9		2ボタン		
	10		2アロー		
	11		3ボタン		
	12		2ボタン	ハスクバーナ用	
	13		スクエア、2バー		
	14		台形、2バー		
	15		シャフト付き	ライトグラインダー用	
	PCDツール	17		6-セグ	
18			2セグ、2メタルボンドバー		
19			台形 2セグ、1メタルボンドバー		